

D+D Electronics

DD 1201

MODULATORE HD COMPATIBILE 4K



- Encoder-modulatore digitale
- HD COFDM.
- LOOP HDMI IN / OUT.
- Risoluzione fino a 1080p.
- Eccellente qualità di modulazione $MER > = 33$ dB.
- Menu rapido Facile impostazione del canale,
- attenuazione e identificativo del programma tramite pulsanti sul lato anteriore.
- Semplice programmazione avanzata tramite programma per PC (MDHDSof).

ARTICOLO		DD 1201
Ingresso		HDMI 2.0, fully compliant HDCP 2.2 backwards compliant HDMI 1.4
Uscita		loop HDMI
VIDEO		
Risoluzione video		480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 4Kx2K@24/30/50Hz
Velocità dei dati		6Gbps per channel
Codifica video		H.264
Video rate		15 Mbps
AUDIO		
Codifica audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULATION		
Elaborazione DVB		1080p maximum
Impostazioni DVB		NIT, PID
Frequenza di uscita		NID, ONID, Network name, TSID, PID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Canale di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Livello di uscita		5-12 & 21-69
Attenuazione	dBuV	>80
MER	dB	0..15
Intervallo di frequenze	dB	>33
Costellazione	MHz	6,7,8
Modo		QPSK, 16QAM, 64QAM
FEC		2K, 8K
Intervallo di guardia		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
LCN		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
RF loop		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
GENERAL		
Tensione di alimentazione	Vdc	+5Vdc
Consumo energetico	W	<10
Dimensione	mm	150 x 99 x 34
Peso	g	215